

Ejemplo para continuar o dejar pendiente un proceso hijo que se está ejecutando en un iframe:

-Crear un archivo JS con el siguiente código (por ejemplo: "continuariframe.js"):

```
function iframependiente(iframeId,accionPrevia)
{
var targetFrame = window.frames.$get(iframeId);
    if (targetFrame)
    {
        if (iframeContainsActiveProcess(targetFrame)){
            if (accionPrevia != 'continuar') {
                //nada
            } else {
                var internalFrame = null;
                try {
                    internalFrame = targetFrame.contentWindow.$get('Actividad').contentWindow;
                } catch (e) {
                    //Ignore
                }
                if (internalFrame) {
                    EjecutarAccionEnIframe(internalFrame, accionPrevia);
                }
            }
        }
    }
}
```

En el proceso padre:

-Crear un objeto HTML en Designer con el siguiente código para llamar al JS creado anteriormente:

```
<script type="text/javascript" language="javascript"
src="../../Contenidos/continuariframe.js"></script>
```

-Crear un botón que llame a la función creada anteriormente:

```
<a id="Conti" style="width: 90px;" class="ovalbutton"
href="javascript:iframependiente('link:ctl_14','continuar')"><span> Continuar </span></a>
```

La función recibe como parámetro el id del iframe y una acción que puede ser "continuar" para avanzar el proceso o finalizarlo si el continuar lleva a un estado finalizado o "pendiente" si se desea dejar pendiente el proceso hijo.